

Porte étanche – Modèle SBC 60

Descriptif du produit

Performances d'étanchéité : taux de fuite 9,8 m³/ heure sous 30 Pascals (avec plinthe automatique)

Porte étanche qui garantit une excellente étanchéité pour les locaux à environnement contrôlé

Montage sur huisserie monobloc 3 ou 4 côtés.

Etanchéité par joint statique tubulaire cellulaire et plinthe automatique invisible en bas de vantail (option)

Vantail épaisseur 60 mm en acier électrozingué prélaqué polyester 25 microns (coloris selon nuancier RAL)

Porte bi affleurante, simple ou double vantaux, qui s'adapte sur tout type de cloison par l'intermédiaire de profilés de jonction. Dimensions standard ou sur mesure.

Passage libre largeur standard : 600 à 2800 mm

Passage libre hauteur : 2100 à 2800

Isolation thermique ou phonique grâce à une Ame en laine de roche expansée MO (densité 100 kg/m³) ou « Ame nid d'abeille » aluminium incombustible.

Charnières en acier inoxydable brossé

-Disponible en version acier inoxydable 304 ou 316 L.

Equipement en options

Oculus bi affleurant, ferme porte, ouvre porte automatique, plinthe automatique, adaptateur cloison ou maçonnerie, protection inox bas de vantaux brossé poli grain 220, arrêt d'urgence type Bouton coup de poing, platines de signalisation et de commande, ventouses, détecteur de proximité, contact à bille inox réglable, prise de courant (décontamination), anneau lumineux, buzzer d'alarme, digicode, lecteur de badge, cylindre numérique, asservissement/interverrouillage des portes par automate.

Autres options disponibles sur demande

