

Porte à haute étanchéité – Modèle SBS

Descriptif du produit

Performances d'étanchéité : taux de fuite 4,5 m³/ heure sous 30 Pascals

Porte à haute étanchéité qui garantit une excellente étanchéité pour les locaux à environnement contrôlé.

Montage sur huisserie aseptique monobloc 3 ou 4 côtés.

Etanchéité par joint statique tubulaire cellulaire et plinthe automatique invisible en bas de vantail (clonet)

Vantail épaisseur 60 mm en acier électrozingué avec peinture anti-corrosion (coloris selon nuancier RAL)

Porte bi affleurante, simple ou double vantaux, qui s'adapte sur tout type de cloison par l'intermédiaire de profilés de jonction.

Dimensions standard ou sur mesure.

Passage libre largeur standard : 600 à 2800 mm

Passage libre hauteur : 2100 à 2800

Assemblage avec soudures étanches.

Isolation thermique ou phonique grâce à une Ame en laine de roche expansée M0 (densité 100 kg/m³) ou « Ame nid d'abeille » aluminium incombustible.

Charnières affleurantes à haute résistance en acier inoxydable à palier de roulement.

-Disponible en version acier inoxydable 304 ou 316 L.

Equipement en options

Peinture anti microbienne, oculus bi affleurant, ferme porte, ouvre porte automatique, adaptateur cloison ou maçonnerie, protection inox bas de vantaux brossé poli grain 220, Arrêt d'urgence type Bouton coup de poing, platines de signalisation et de commande, ventouses, détecteur de proximité, contact à bille inox réglable, prise de courant (décontamination), anneau lumineux, buzzer d'alarme, digicode, lecteur de badge, cylindre numérique, asservissement/interverrouillage des portes par automate.

Autres options disponibles sur demande

