

Mini sas étanche - Modèle SB automatique

Descriptif du produit

Le mini sas est équipé de portes automatiques.
Ce modèle est préconisé pour des travaux en continu.
L'interface avec un bras robotisé favorise les gains de productivité et garantit une parfaite autonomie du poste de travail.
Un automate programmable commande la séquence des opérations.
Platines de signalisation et de commande.
Vitesse d'ouverture et fermeture réglables du portillon.
Cellules de sécurité intégrées par barrages photoélectriques

Fabrication en acier électrozingué avec peinture anti corrosion / anti-microbienne (coloris selon nuancier RAL)
-Disponible en version tout acier inoxydable 304 ou 316 L

Intérieur de série en acier inoxydable 304 L
Isolation thermique ou phonique grâce à une Ame en laine de roche expansée M0 (densité 100 kg/m³)
Etanchéité par joint statique tubulaire cellulaire
Dimensions standard ou sur-mesure

Puissance : 0,5 KW - Alimentation électrique : 230 volts monophasé / 50 HZ

Equipement en options

Oculus bi-affleurant, étagères Inox réglable, viroles ou caisson filtres pour extraction et soufflage d'air, décontamination par néons ultraviolets, bac de rétention pour liquide, cadre d'habillage pour cloison

Autres options disponibles sur demande



*Modèle présenté en acier inoxydable 316 L
avec portillon interfacé au bras robotisé*